



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N75SXX  
N75P01  
12/22

# DOSEUR FIR-LAV



Lance 0,6m - flexible 10m (réf.N75S10)

Lance 0,6m - flexible 25m (réf.N75S12)

Lance 1,10m - flexible 25m (réf.N75S11)

Lance 1,10m - flexible 10m (réf.N75S13)

Doseur sans accessoires (réf.N75P01)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pression d'utilisation : 1,5 bars mini - 6 bars maxi.
- Hauteur maximale d'aspiration : 2 mètres.
- Système de protection du réseau d'eau - Double Clapet NF - Homologation SRIPS.
- Vanne d'alimentation 1/4 de tour avec filtre intégré et poignée inox.
- Tuyau armé Ø 10 x 16 avec raccords, tenue mécanique 30 bars.
- Réglage de la concentration facile : des gicleurs de couleurs dosent le produit de 0,60 à 17% (pour un flexible 10 m).
- Grand pouvoir d'aspiration : fonctionne à partir de 0,8 bars de pression dynamique.
- Fonctionne sans électricité, sans air comprimé.
- Se raccorde directement au robinet par une tresse inox.
- Fixations et réductions fournies.
- Pulvérise une solution pré-dosée destinée au nettoyage des véhicules légers ou poids-lourds.

## COLIS

- 1 Doseur FIR-LAV
- 1 Ligne d'aspiration complète
- 1 Lance inox avec pistolet polypropylène
- 1 Tresse inox DN 13FF½ (raccordement en eau)
- 1 Tuyau armé (flexible) Ø 10x16 avec raccords, tenue mécanique 30b
- 1 Pochette d'accessoires (joints, vis, chevilles, réductions gicleurs, colliers de serrage, raccord, bride anti-arrachement)
- 1 Gabarit de perçage
- 1 Notice d'installation

GICLEURS	10m	25m	
	%	%	
ORANGE	0,60	0,80	
POURPRE	0,90	0,90	
NOIR	1,25	1,00	
VERT FONCE	1,70	1,25	
JAUNE	2,00	2,00	
BLEU VIF	3,20	3,00	
TRANSPARENT	3,90	3,50	
ROSE FONCE	4,60	4,00	
ROUGE VIF	5,70	5,00	
VERT CLAIR	6,80	6,00	
BLANC	9,20	8,00	
BLEU	10,20	10,00	
VIOLET	13,60	11,50	
GRIS	16,50	13,00	SUR DEMANDE
BEIGE	16,50	13,00	
SANS	17,00	13,50	

## SYSTÈME VENTURI MÉTAL

- Système Venturi en métal avec insert P.V.C., débit 3,5 l/min avec protection antigel.
- Clapet anti-retour incorporé au système Venturi, corps de clapet en PVDF présenté sous forme de cartouche (maintenance simple et rapide), piston avec guidage intégré, ressort en Hastelloy résistance supérieure à l'inox, joints en EPDM.

## EXISTE AUSSI

- N75P08 - LANCE 0,6 M POUR DOSEUR FIR-LAV
- N75P02 - LANCE 1,1 M POUR DOSEUR FIR-LAV
- N75P07 - FLEXIBLE 10 M POUR DOSEUR FIR-LAV
- N75P06 - FLEXIBLE 25 M POUR DOSEUR FIR-LAV
- N75P11 - POIGNÉE DE LANCE POUR DOSEUR FIR-LAV

## PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.