



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

I36
05/23

FIRTIGEL

Prêt à l'emploi

GEL DÉTARTRANT PUISSANT

Pour l'entretien des w.c. et urinoirs



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Formulation gel : permet une action prolongée sur les surfaces verticales ou lisses.
- Action rapide : solubilise les dépôts de carbonates, les incrustations de calcaires, désagrège les souillures organiques qui constituent des refuges de protection et des supports de prolifération pour les bactéries fécales.
- Désodorise, élimine les dépôts, salissures à l'origine des fermentations malodorantes.
- Entretien des sanitaires, réduit ainsi les risques de proliférations, de contaminations et de contagions bactériennes.
- Utilisé en entretien régulier, évite l'accumulation de tartre grâce à sa fonction acide.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Hautement concentré, économique.
- N'attaque pas l'émail.
- Non inflammable.
- Dans les conditions et concentrations pratiques d'utilisation, sans danger pour la flore bactérienne contenue dans les fosses septiques.
- Sans danger pour l'émail..

MODE D'EMPLOI

- Appliquer uniformément sur les parois des surfaces à nettoyer et au fond de la cuvette des W.C.
- Laisser agir, selon l'épaisseur du tartre, de 20 à 30 minutes jusqu'à dissolution complète du tartre.
- Selon le cas, en fin de détartrage, rincer complètement à l'eau claire ou tirer la chasse d'eau avant la remise en service des sanitaires. Sur surfaces très entartrées, répéter l'opération si nécessaire.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'acides minéraux, régulateur de viscosité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	: liquide visqueux
Couleur	: bleu
Odeur	: caractéristique d'acide
Masse volumique	: 1050 g/l ± 20 g/l
pH à 1%	: 2
Réaction chimique	: acide
Tension superficielle à 1%	: 32,2 dyne/cm
Viscosité Brookfield à 20 degrés	: 200 centipoises - mobile n°4 - 100 tr/min



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.