



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

C10
06/25

POWER SPRAY® AUTO 2

NETTOYANT À SEC INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR DES VÉHICULES

Dégraisse, dépoussière, protège et redonne de la brillance



AVANTAGES

- À base de matières d'origine facilement renouvelables.
- Permet des opérations de nettoyage sans apport complémentaire d'eau.
- Non corrosif.
- Neutre, non caustique, sans soude ni potasse.
- Sans abrasif, ne raye pas.
- Non inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Économique et rapide à appliquer.
- Élimine le film statique et laisse un film protecteur brillant.
- Pour entretiens fréquents, ne nécessitant pas d'eau de lavage ou de rinçage.
- Produit multifonctions : dégraissant, dépoussiérant, effet protecteur (anti-salissures) et redonne de la brillance.
- Enrobe et permet d'enlever les poussières, le voile terne déposé sur les carrosseries, les surfaces peintes, chromes, vitres, calandres.
- Élimine les salissures, tâches de doigts, traces grasses, impacts de moustiques, d'insectes.
- Redonne de la brillance, ravive les surfaces peintes, les stratifiés, garnitures plastiques, carbones et composites.
- Apporte une protection de surface hydrophobe, un effet antistatique, qui retarde l'incrustation des salissures et protège les surfaces, les peintures contre les agressions extérieures.
- Constitue une solution alternative écologique en période de restriction d'eau pour le nettoyage fréquent des carrosseries.

UTILISATIONS

- Nettoie et rénove les carrosseries des véhicules automobiles, les cadres, garnitures, capots des motos, vélos, scooters, caravanes, bateaux, les surfaces peintes, huisseries, panneaux de décoration dans les halls d'accueil, les mobiliers de bureaux, les capots, les plastiques, les matériaux composites et les carénages de machines.
- Utilisé par les conducteurs de taxis et d'ambulances ou de véhicules légers de livraison, les garages, les préparateurs V.O., les stations de nettoyage des véhicules dans les parkings, les services de livraison ou de maintenance de mobiliers urbains, immeubles, bureaux, collectivités, les magasins, boutiques de ventes des accessoires autos, motos et cycles.

MODE D'EMPLOI

- Agiter le flacon, pulvériser sur supports secs (procéder par petites zones).
- Laisser agir et hydrater quelques secondes puis nettoyer à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux ou d'une lingette microfibre.
- Essuyer puis lustrer pour développer la brillance avec un autre chiffon doux, sec et non pelucheux.

IMPORTANT : ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil ou comportant des boues avec particules de sable à caractère abrasif. En cas de présence de terre et de sable sec, notamment dans les bas de portes, brosser avec une brosse à poils souples.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide opaque laiteux

Odeur : floralie des anges

Masse volumique : 1000 g/l

Tension superficielle : 45,8 dyne/cm

Réaction chimique : neutre

Inflammabilité : non inflammable

pH pur : 7,35



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.